

Beschleuniger FG Plus

Der Beschleuniger FG Plus ist ein spezieller Zusatzmittel zur Einstellung der Frühregenfestigkeit bei Fassadenfarben Miropan-Universal und Miropan-Plus

Produktbeschreibung

- | | |
|----------------------|---|
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none">• Verarbeitungstemperaturen zwischen 1 °C - 10 °C• Anwendung bei erhöhte Luftfeuchtigkeit (80 - 95 %)• Schnellere oberflächliche Hautbildung der Beschichtung |
|----------------------|---|

Anwendungsbereich	Nur außen
--------------------------	-----------

Werkstoffbeschreibung

Bindemittel	Wässrige Polyacrylatlösung
Dichte	1,0 kg/l
Verbrauch	750 ml pro 12,5 l-Gebinde. Beschleuniger FG Plus hat Verdünnungseigenschaften, bei Konsistenzeneinstellungen bitte berücksichtigen.
Farbton	Gelb-braun, transparent
Lagerhaltung	Kühl, aber frostfrei. Beschleuniger FG Plus hat eine begrenzte Lagerstabilität von max. 9 Monaten, Deckeetiketten beachten.

Verarbeitung

Beschichtungsaufbau	Grundsätzlich sind die Verarbeitungsvorschriften der jeweils empfohlenen Fassadenbeschichtung zu beachten, in welche Beschleuniger FG Plus zudosiert wird.
Verarbeitung	Eine Flasche (750 ml) Beschleuniger FG Plus dem Gebinde (12,5 Liter) zugegeben, mit einem Rührer homogen unterrühren. Bei abgetönten Fassadenprodukten Beschleuniger FG Plus erst nach vollständiger Abtönung und Durchmischung der Abtönpasten zugeben. Angemischtes Material zeitnah verarbeiten.
Verarbeitungshinweise	Die Untergrundtemperatur kann stark von der Außentemperatur der Luft abweichen. Mit steigender Temperatur erhöht sich die Verarbeitungssicherheit. Ein störungsfreier Trocknungsprozess in der nasskalten Übergangszeit ist zu gewährleisten.
Beachten	Nicht mit anderen Produkten mischen, außer mit den hier genannten.
Verarbeitungsbedingungen	Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung und Trocknung: +1 °C bis +10 °C für Umluft und Untergrund. Der Untergrund muss trocken und eisfrei sein. Die Technischen Informationen der genannten Produkte sind zu beachten.
Reinigung der Werkzeuge	Mit Wasser reinigen

Beschleuniger FG Plus

Hinweise

Allgemeine Hinweise	Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren technische Bearbeitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.
Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge	Gemisch auf Basis Aminverbindungen. Gefahrenhinweise/Sicherheitshinweise: Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Nach Gebrauch Haut gründlich waschen. Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. Enthält: Aluminiumsulfat, Ammoniak. Entsorgung: Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.
Deklaration der Inhaltsstoffe	Polyacrylatharz, Wasser, Additive.
Sicherheitsdatenblatt beachten	Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt
WGK	2 (wassergefährdend)
Entsorgung	Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

Mit diesem Merkblatt können nicht alle Anwendungsfälle abgedeckt werden. Deshalb ist daraus keine absolute Verbindlichkeit und Haftung abzuleiten. Der Verarbeiter ist in jedem Fall verpflichtet, den Untergrund fachmännisch zu prüfen und die Produkteignung daraufhin zu beurteilen. Im Zweifelsfall bitte den anwendungstechnischen Beratungsdienst der ALLIGATOR FARBWERKE kontaktieren.