

Pistolenreiniger für die Reinigung sowohl von PUR-Pistolen als auch deren Adapter. Besonders zur Entfernung von nicht ausgehärtetem PUR-Schaum.



<b>Farbton:</b>	Transparent
<b>Verpackung:</b>	12 Stück 0,5 l
<b>Anwendungsbereiche:</b>	Nur außen
<b>Lagerhaltung:</b>	Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nicht unmittelbar an Wärmequellen aufbewahren. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
<b>Eigenschaften:</b>	VWS-Pistolenreiniger auf Basis Aceton ermöglicht die Reinigung von Pistolen als auch deren Adapter. Dieser Reiniger eignet sich besonders zur Entfernung von nicht ausgehärtetem PUR-Schaum. Darüber hinaus lässt er sich auch zum Entfernen von frischen Farbresten, Wachs, Fett, Öl und Klebstoffen verwenden.
<b>Verarbeitung:</b>	<p>Verwendung als Pistolenreiniger: PUR-Schaum-Dose von der Pistole abschrauben (Ventilöffnung vom Körper weghalten). Den Reiniger mit Pistolenaufsatz auf die Pistole schrauben. Pistole gut durchsprühen, bis kein Schaum mehr kommt. Pistole für maximal 15 Minuten weglegen, damit Reiniger einwirken kann. Pistole nochmals gut durchsprühen. Reinigerdose von der Pistole abschrauben. Mit einem Tuch überschüssigen Reiniger vom Adapter entfernen. Anschließend Adaptergewinde mit Vaseline oder Teflonspray einsprühen, um eine Verklebung zwischen Pistole und PUR-Schaum-Dose zu vermeiden. Sofort neue PUR-Schaum-Dose aufschrauben und durchsprühen, damit der Rest des Reinigers vollkommen aus der Pistole entfernt wird. Die Pistole ist wieder einsatzbereit.</p> <p>Verwendung als Sprayreiniger: Mitgeliefertes Sprayventil auf Dosenventil stecken (Ventilöffnung vom Körper weghalten). Mit Sprayventil auf zu säubernde Flächen sprühen, kurz einwirken lassen und mit einem Tuch nachreiben.</p>
<b>Verarbeitungstechnische Hinweise:</b>	Folgende Richtlinien sind bei der Verarbeitung zu beachten und einzuhalten: Die jeweils gültigen bauaufsichtlichen Zulassungen, die aktuelle ALLFAtherm-Verarbeitungsbroschüre, das BFS Merkblatt Nr. 21 und die DIN 55699.
<b>Beachten:</b>	Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über + 50° C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Reiniger darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Zündquellen fernhalten. Während der Verarbeitung nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Aerosol nicht einatmen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Vor Gebrauch auf Verträglichkeit testen. An einem kühlen und trockenen, gut gelüfteten Ort lagern.
	<b>Bitte vor der Verarbeitung das Sicherheitsdatenblatt lesen!</b>
<b>Stand:</b>	03.15
<b>Letzte Änderung:</b>	10.02.2015

Dieses Merkblatt kann nicht alle in der Praxis möglichen Problemfälle behandeln. Deshalb kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht abgeleitet werden. Der Verarbeiter ist in jedem Fall verpflichtet, unter Berücksichtigung von Produkteignung und Untergrund die Bearbeitung fachmännisch zu beurteilen. Im Zweifelsfall ist der anwendungstechnische Beratungsdienst der ALLIGATOR FARBWERKE anzufordern.