

Spezialdübel für leichte Lasten. Zur nachträglichen Verankerung in flächenfertigen ALLFATHERM Dämmsystemen. Ø 50 mm.



**Verpackung:** Beutel 10 ST

**Anwendungsbereiche:** Nur außen

**Mittlerer Verbrauchswert:** Je nach Bedarf

**Eigenschaften:** Spiraldübel zur nachträglichen Verankerung in flächenfertigen WDV-Systemen für die Befestigung leichter Bauteile wie Rolladenführungsschienen, Schildern, Hausnummern usw. Der Verpackung (10 St.) liegt jeweils ein Torx-Bit T40 bei. Empfohlene Last: max. 5 kg je Befestigungspunkt. Ø 50 mm.

**Verarbeitung:** Mit einem 8 mm Bohrer vorbohren. Beigelegte Unterlegscheibe (Dichtung) aufstecken. Spiraldübel mit einem Torx-Bit T 40 vorsichtig einschrauben. Bauteil mit einer Spanplattenschraube 30 x 5 mm befestigen.

**Stand:** 01.15

**Letzte Änderung:** 14.10.2014

Dieses Merkblatt kann nicht alle in der Praxis möglichen Problemfälle behandeln. Deshalb kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht abgeleitet werden. Der Verarbeiter ist in jedem Fall verpflichtet, unter Berücksichtigung von Produkteignung und Untergrund die Bearbeitung fachmännisch zu beurteilen. Im Zweifelsfall ist der anwendungstechnische Beratungsdienst der ALLIGATOR FARBWERKE anzufordern.