

Distanzhalter zum Ausgleich der Sockelabschlussleisten und Halteleisten in den ALLFAtherm-Dämmsystemen.



Verpackung: 10 mm 100 ST / 15 mm 100 ST / 3 mm 100 ST / 30 mm 100 ST / 5 mm 100 ST / 8 mm 100 ST

Anwendungsbereiche: Nur außen

Mittlerer Verbrauchswert: Bedarf je nach Ebenheit des Untergrunds

Eigenschaften: Distanzhalter zum Ausgleich der Sockelabschlussleisten, Sockelschluss-Eckwinkel sowie Halteleisten für WDV-Schienensysteme

Ausgleichsdicken:

3 mm - ROT
5 mm - BLAU
8 mm - GRÜN
10 mm - GRAU
15 mm - ORANGE
30 mm - BRAUN

Verarbeitungstechnische Hinweise: Folgende Richtlinien sind bei der Verarbeitung zu beachten und einzuhalten: Die jeweils gültigen bauaufsichtlichen Zulassungen, die aktuelle ALLFAtherm-Verarbeitungsbroschüre, das BFS Merkblatt Nr. 21 und die DIN 55699.

Stand: 02.15

Letzte Änderung: 10.02.2015

Dieses Merkblatt kann nicht alle in der Praxis möglichen Problemfälle behandeln. Deshalb kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht abgeleitet werden. Der Verarbeiter ist in jedem Fall verpflichtet, unter Berücksichtigung von Produkteignung und Untergrund die Bearbeitung fachmännisch zu beurteilen. Im Zweifelsfall ist der anwendungstechnische Beratungsdienst der ALLIGATOR FARBWERKE anzufordern.